



# STECKDOSENLEISTE STANDARD 3-FACH MIT SCHALTER 5 M SCHWARZ


## STECKDOSENLEISTE STANDARD MIT SCHALTER

0012335500

4006341684288

EM403BK-GR

### STECKDOSENLEISTEN



- PRAKTISCH - Mehrfach-Steckdosenleiste für eine flexible und sichere Stromversorgung von bis zu 3 elektrischen Geräten im Innenbereich
- FUNKTIONELL - mit quersitzenden Steckdosen ideal für Winkelstecker
- SOLIDE - kompaktes und stabiles Gehäuse aus schlagzähem Kunststoff für die Anwendung im Haus und in der Wohnung
- KOMPLETT - mit 5 m langer, hochwertiger Kunststoff-Leitung mit Schutzkontakt-Stecker und beleuchtetem, zweipoligem Schalter
- SICHER - vom Hersteller REV Ritter geprüftes Qualitätsprodukt mit erhöhtem Berührungsschutz in den Steckdosen und einer hohen Belastbarkeit bis 3.680 W

## ARTIKELSTAMMDATEN

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Gruppe        | Schutzkontakt-Tischsteckdosen |
| Artikelnummer | 0012335500                    |
| EAN-Nummer    | 4006341684288                 |


## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

|                                                   |                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| CE Zeichen                                        | Ja                              |
| Nennstrom                                         | 16.000 mA                       |
| Nennspannung                                      | 230 V                           |
| Schutzklasse                                      | I                               |
| Ausführung                                        | Hybridstecker CEE 7/7 (Typ E/F) |
| Leiternennquerschnitt                             | 1,5 mm²                         |
| Leistung                                          | 3.680 W                         |
| Kabeltyp                                          | H05VV-F                         |
| Anschlussart                                      | sonstige                        |
| Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE7/3 (Typ F) | 3                               |
| Frequenz                                          | 50 Hz                           |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mit Zugentlastung              | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ader-Zahl                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Werkstoff                      | Kunststoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Aufdruck/Kennzeichnung         | Kennzeichen 0 und 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IP-Schutzart                   | IP20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gewicht netto gr               | 687 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kabellänge                     | 5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mechanische Beanspruchung      | Mittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Umgebungstemperatur (Betrieb)  | -5°C - 35°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Umgebungstemperatur (Lagerung) | -5°C - 25°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Anwendungsbereich              | innen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Farbe                          | Schwarz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Beschreibung                   | Mehrfach-Steckdosenleiste mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen für eine flexible Stromversorgung von bis zu 3 elektrischen Geräten im Haus oder in der Wohnung. Der flexible Stromverteiler mit extralanger 5 m Kunststoffleitung bietet ein kompaktes und stabiles Gehäuse aus schlagzähem Kunststoff. Alle Steckdosen sind zur Sicherheit mit einem erhöhten Berührungsschutz ausgestattet und eignen sich durch die quersitzende Bauform auch für elektrische Geräte mit Winkelstecker. Über den integrierten, zweipoligen Ein-/Ausschalter können Sie die angeschlossenen Verbraucher sicher vom Netz trennen. |

## MEDIA

Schutzartzeichen



*Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten*