

LED OFFICE LEUCHTE MIT DIFFUSOR 150CM 4.400 LM ALU SCHWARZ

OFFICELEUCHTEN DIFFUSOR & RASTER

2308815010

4006341739582

RP-D5075-O15

TECHNISCHES LICHT



- BAUART - schmale formschöne Aufbaubauleuchte für Deckenmontage in Wohnräumen oder Büros in eleganter Bauform, Abmessungen (LxBxH): 1.485 mm x 50 mm x 75 mm
- EFFIZIENT - starke Leuchtkraft von 4.400 lm in neutralweißem Licht 4.000 K für eine optimale Ausleuchtung
- SPEZIELL - einfache Deckenmontage oder zum Abhängen mit der im Lieferumfang enthaltenen Drahtseilabhängung
- LANGLEBIG - sparsame Technologie mit LED's für ca. 25.000 h Betriebsstunden
- SOLIDE - Gehäuse aus stabilem, bruchfestem Aluminium

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	Büro- und Rasterleuchten
Artikelnummer	2308815010
EAN-Nummer	4006341739582


TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Breite netto mm	50 mm
CE Zeichen	Ja
Nennspannung	230 V
Schutzklasse	I
Leistung	40 W
Geeignet für Pendelaufhängung	Ja
Werkstoff	Aluminium
IP-Schutzart	IP20
Farbtemperatur	4.000 K
Lichtstrom	4.400 lm
Leuchtenlichtausbeute	110 lm/W
Ausstrahlungswinkel	112 °
Energieeffizienzklasse	C

Farbwiedergabeindex	80
Gewicht netto gr	1.700 g
Höhe / Tiefe netto mm	75 mm
Länge netto mm	1.485 mm
Leuchtmittel Austauschbar	Nein
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-5°C - 25°C
Volumen in cm³	5.569 cm³
Anwendungsbereich	innen
Farbe	Schwarz
Beschreibung	Entdecken Sie unsere schmale, formschöne Aufbaubauleuchte, die sich ideal für die Deckenmontage in Wohnräumen oder Büros eignet. Mit einer starken Leuchtkraft von 4.400 lm in neutralweißem Licht 4.000 K sorgt sie für eine optimale Ausleuchtung. Die Montage ist denkbar einfach: Sie kann direkt an der Decke befestigt oder mit der im Lieferumfang enthaltenen Drahtseilabhngung abgehngt werden. Dank der langlebigen, LED-Technologie bietet die Leuchte ca. 25.000 h Betriebsstunden und ist somit eine wirtschaftliche Wahl. Das Gehuse aus stabilem, bruchfestem Aluminium garantiert zudem eine hohe Robustheit und Langlebigkeit.
Leuchtmittel Austauschbar	Nein

MEDIA

Schutzartzeichen



Technische nderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten