



LED FEUCHTRAUM- RUNDLEUCHTE MIT HF- SENSOR Ø 30CM 21 W, WEISS

RUNDLEUCHTEN ULTRAFLACH MIT HF- SENSOR

2101013020

4006341737564

AC1160A-30G

TECHNISCHES LICHT



- BAUART - robuste Feuchtraum-Rundleuchte in sehr flacher Bauform für die Wand- und Deckenmontage im Innen- oder Außenbereich, Abmessungen (LxBxH): 295 mm x 295 mm x 25 mm
- EFFIZIENT - starke Leuchtkraft von 1.600 lm in warmweißem Licht für eine optimale Ausleuchtung
- SPEZIELL - integrierter 360° HF-Bewegungssensor für automatisches Licht bei Bewegung
- LANGLEBIG - sparsame Technologie mit LED's für ca. 25.000 h Betriebsstunden
- SCHUTZART IP44: geeignet für innen & außen

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	Keller- und Arbeitsleuchten
Artikelnummer	2101013020
EAN-Nummer	4006341737564

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Breite netto mm	295 mm
CE Zeichen	Ja
Nennspannung	230 V
Schutzklasse	II
Leistung	21,0 W
Kabeltyp	ohne Kabel
Spannungsart	AC
Mit Bewegungsmelder	Ja
Frequenz	5.800.000.000 Hz
Mit Lichtsensor	Ja
Max. Reichweite	3 - 5 m
Werkstoff	Kunststoff

Länge des Anschlusskabels	0,1 m
IP-Schutzart	IP44
Mit Schutzabdeckung	Ja
Min. Einschaltdauer	30 s
Max. Einschaltdauer	2 min
Optimale Montagehöhe	2,5 m
Anzahl der LEDs	90
Frequenzband	5.725 - 5.875 MHz
Farbtemperatur	3.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtstrom	1.600 lm
Ohne Dimmfunktion	Ja
Leuchtenlichtausbeute	76,2 lm/W
Ausstrahlungswinkel	120 °
Energieeffizienzklasse	E
Farbwiedergabeindex	80
Gewicht netto gr	600,00 g
Höhe / Tiefe netto mm	25 mm
Länge netto mm	295 mm
Leuchtmittel Austauschbar	Nein
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-5°C - 25°C
Volumen in cm³	2.176 cm³
Anwendungsbereich	innen & außen
Farbe	Weiß
Beschreibung	Die robuste Feuchtraum-Rundleuchte in sehr flacher Bauform ist ideal für den Innen- oder Außenbereich geeignet. Mit einer starken Leuchtkraft von 1.600 lm in warmweißem Licht sorgt sie für eine optimale Ausleuchtung. Der integrierte 360° HF-Bewegungssensor schaltet das Licht automatisch bei Bewegung ein. Dank der sparsamen und LED-Technologie bietet die Leuchte eine Lebensdauer von ca. 25.000 h Betriebsstunden. Mit der Schutzart IP44 ist sie sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich geeignet.
Leuchtmittel Austauschbar	Nein

MEDIA

Schutzartzeichen

IP44

Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten