

LED OFFICE LEUCHTE MIT DIFFUSOR 120CM 3.520 LM ALU SCHWARZ

OFFICELEUCHTEN DIFFUSOR & RASTER

2308812010

4006341739575

RP-D5075-O12

TECHNISCHES LICHT



- BAUART - schmale formschöne Aufbaubauleuchte für Deckenmontage in Wohnräumen oder Büros in eleganter Bauform, Abmessungen (LxBxH): 1.195 mm x 50 mm x 75 mm
- EFFIZIENT - starke Leuchtkraft von 3.520 lm in neutralweißem Licht 4.000 K für eine optimale Ausleuchtung
- SPEZIELL - einfache Deckenmontage oder zum Abhängen mit der im Lieferumfang enthaltenen Drahtseilabhängung
- LANGLEBIG - sparsame Technologie mit LED's für ca. 25.000 h Betriebsstunden
- SOLIDE - Gehäuse aus stabilem, bruchfestem Aluminium

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	Büro- und Rasterleuchten
Artikelnummer	2308812010
EAN-Nummer	4006341739575

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN


Breite netto mm	50 mm
CE Zeichen	Ja
Nennspannung	230 V
Schutzklasse	I
Leistung	32 W
Geeignet für Pendelaufhängung	Ja
Werkstoff	Aluminium
IP-Schutzart	IP20
Farbtemperatur	4.000 K
Lichtstrom	3.520 lm
Leuchtenlichtausbeute	110 lm/W
Ausstrahlungswinkel	112 °
Energieeffizienzklasse	C

Farbwiedergabeindex	80
Gewicht netto gr	1.400 g
Höhe / Tiefe netto mm	75 mm
Länge netto mm	1.195 mm
Leuchtmittel Austauschbar	
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-5°C - 25°C
Volumen in cm³	4.481 cm³
Anwendungsbereich	innen
Farbe	Schwarz
Beschreibung	Entdecken Sie unsere schmale, formschöne Aufbaubauleuchte, die sich ideal für die Deckenmontage in Wohnräumen oder Büros eignet. Mit einer starken Leuchtkraft von 3.520 lm in neutralweißem Licht 4.000 K sorgt sie für eine optimale Ausleuchtung. Die Montage ist denkbar einfach: Sie kann direkt an der Decke befestigt oder mit der im Lieferumfang enthaltenen Drahtseilabhängung abgehängt werden. Dank der langlebigen, LED-Technologie bietet die Leuchte ca. 25.000 h Betriebsstunden und ist somit eine wirtschaftliche Wahl. Das Gehäuse aus stabilem, bruchfestem Aluminium garantiert zudem eine hohe Robustheit und Langlebigkeit.

Leuchtmittel Austauschbar

MEDIA

Schutzartzeichen



Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten