

LED OFFICE LEUCHTE MIT RASTER 60CM 2.280 LM ALU SCHWARZ

OFFICELEUCHTEN DIFFUSOR & RASTER



2308906010

4006341739599

RP-D5075-F06

TECHNISCHES LICHT



- BAUART - schmale formschöne Aufbaubauleuchte für Deckenmontage in Wohnräumen oder Büros in eleganter Bauform, Abmessungen (LxBxH): 600 mm x 50 mm x 75 mm
- EFFIZIENT - starke Leuchtkraft von 2.280 lm in neutralweißem Licht 4.000 K für eine optimale Ausleuchtung, BLENDARM (UGR < 19) - ideal für Bildschirmarbeitsplätze
- SPEZIELL - einfache Deckenmontage oder zum Abhängen mit der im Lieferumfang enthaltenen Drahtseilabhngung
- LANGLEBIG - sparsame Technologie mit LED's fr ca. 25.000 h Betriebsstunden
- SOLIDE - Gehuse aus stabilem, bruchfestem Aluminium

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	Bro- und Rasterleuchten
Artikelnummer	2308906010
EAN-Nummer	4006341739599


TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Breite netto mm	50 mm
CE Zeichen	Ja
Nennspannung	230 V
Schutzklasse	I
Leistung	24 W
Geeignet fr Pendelaufhngung	Ja
IP-Schutzart	IP20
Farbtemperatur	4.000 K
Lichtstrom	2.280 lm
Leuchtenlichtausbeute	95 lm/W
Ausstrahlungswinkel	60 °
Energieeffizienzklasse	C

Farbwiedergabeindex	80
Gewicht netto gr	725 g
Höhe / Tiefe netto mm	75 mm
Länge netto mm	600 mm
Leuchtmittel Austauschbar	Nein
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-5°C - 25°C
Volumen in cm³	2.250 cm³
Anwendungsbereich	innen
Farbe	Schwarz
Beschreibung	Entdecken Sie unsere schmale, formschöne Aufbaubauleuchte, die sich ideal für die Deckenmontage in Wohnräumen oder Büros eignet. Mit einer starken Leuchtkraft von 2.280 lm in neutralweißem Licht 4.000 K sorgt sie für eine optimale Ausleuchtung. Die Montage ist denkbar einfach: Sie kann direkt an der Decke befestigt oder mit der im Lieferumfang enthaltenen Drahtseilabhängung abgehängt werden. Dank der langlebigen, LED-Technologie bietet die Leuchte ca. 25.000 h Betriebsstunden und ist somit eine wirtschaftliche Wahl. Das Gehäuse aus stabilem, bruchfestem Aluminium garantiert zudem eine hohe Robustheit und Langlebigkeit.
Leuchtmittel Austauschbar	Nein

MEDIA

Schutzartzeichen



Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten